



SAE 10W40
MOTOR OIL
FULLY SYNTHETIC

moto
premium 4T



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Aceite **Moto Premium 4T SAE 10W40 Motor Oil** ha sido desarrollado especialmente para proteger los motores de las motocicletas. Ha sido formulado con aceites base 100% sintéticos y un paquete de aditivos de primera calidad elegido por su excepcional control contra el desgaste, resistencia al barniz y lodo, y estabilidad térmica.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS:

- Reduce calor, fricción y desgaste.
- Provee excelente protección para transmisiones y embragues húmedos.
- Ayuda a reducir formación de espuma y arrastre de aire en motores de alta velocidad.
- Provee excelente protección para motores enfriados por aire.
- Su fórmula multi-grado permite arranques en frío más fáciles, mientras mantiene la fuerza de la lámina de altas temperaturas.
- Destacada protección contra daños térmicos y de viscosidad.
- Protege contra rozaduras de pistón/cilindro.

APLICACIONES:

El Aceite **Moto Premium 4T SAE 10W40 Motor Oil** puede utilizarse en todos los motores de motocicletas de 4 tiempos, incluyendo motocicletas de carrera, de alto desempeño, para transitar en la ciudad y todoterrenos.

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS:

- API SN, SM, SL, SJ
- JASO MA, MA2

*Siempre consulte El Manual de Usuario para identificar el fluido más apropiado para su equipo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

GRADO SAE	10W40
Gravedad Específica @ 60°F	0.8559
Viscosidad, Cinemática	
cSt a 40°C	94.22
cSt a 100°C	14.09
Índice de Viscosidad	153
Arranque en Frío, cP a °C, Max	7,000@-25c
Punto de Ignición, °F	420
Punto de Fluidez, °C (°F)	-21 (-6)
Color, Max	4.5

Los datos típicos son solo valores promedio. Leves variaciones, que no afectan el desempeño del producto, pueden registrarse durante un proceso normal de manufactura.