

# LUBRICANTES

Sintéticos de alta tecnología.



## ZEUSS PREMIUM SAE 5W30 MOTOR OIL FULLY SYNTHETIC

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

**ZEUSS PREMIUM SAE 5W30** es un lubricante 100% sintético que provee protección de alta calidad al motor, bajo todo tipo de condiciones de manejo. Ha sido formulado específicamente para proveer protección adicional contra los efectos adversos de conducir en la ciudad, donde los vehículos se someten a altos niveles de estrés debido a los constantes avances y frenados.

La fórmula de baja fricción del Zeuss Premium SAE 5W30 ayuda a mejorar el rendimiento de la gasolina para lograr una larga vida del motor. Protege contra el óxido, la corrosión, el desgaste durante el arranque, la acumulación de barniz, y elimina la necesidad de aceites aditivos adicionales. También protege contra los daños térmicos, lo cual ayuda a prevenir que se atasquen los anillos.

La especificación Dexos1™ Gen 2, ubica a los aceites de motor, bajo los mismos requerimientos estrictos como la tecnología más exigente de GM. Los test GM Dexos1™ Gen 2, contienen pruebas exclusivas y específicas que no están incluidas en los estándares actuales de la industria. Esto quiere decir que los aceites aprobados por GM Dexos1™ Gen 2, exceden el rendimiento del aceite convencional de hoy.

Zeuss Premium SAE 5W30 es aprobado por GM Dexos1™ Gen 2, Licencia Omni Corp No: RB1E1027101.

### CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS:

- Protege los motores bajo todas las condiciones de manejo.
- Reduce la fricción y mejora el rendimiento de la gasolina.
- Proporciona una mayor duración del motor.
- Protege contra el óxido, la corrosión y el barniz.
- Resiste los daños térmicos.
- Específicamente formulado para uso en todos los vehículos GM.
- Ayuda a prevenir depósitos de lodo y otra sustancias dañinas.
- Provee una comprobada protección contra el desgaste.
- Controla la oxidación y los depósitos a altas temperaturas.
- Contiene aceite base 100% sintético para mejorar las propiedades de estabilidad de oxidación, volatilidad y rendimiento a baja temperatura.

### APLICACIONES:

**ZEUSS PREMIUM SAE 5W30** cumple con los requerimientos de la categoría de servicios API SP, SN PLUS.

Zeuss Premium SAE 5W30 cumple o excede los exigentes requerimientos del Comité Internacional para la Estandarización y Aprobación de Lubricantes, ILSAC GF-6A.

ILSAC GF-6A es el estándar más reciente para aceites de motor para vehículos de pasajeros, furgonetas, camiones ligeros y vehículos deportivos utilitarios. Este producto también se recomienda para motores más antiguos, cuyos manuales de usuarios requieran Clasificaciones de Servicio API SP, SN PLUS, SN, SM, SL o cualquier combinación de las anteriores.

### CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS:

- API SP, SN PLUS, SN, SM, SL
- ILSAC GF-6A
- GM DEXOS1 GEN 2
- Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C929-A
- ACEA A1-02, A1-12, A5-12. Protección y durabilidad
- Chrysler MS-6395V / Chrysler MS-6395 T

\* Siempre consulte el Manual de Usuario para identificar el fluido más apropiado para su equipo.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

GRADO SAE	5W30
Gravedad Específica @ 60°F	0.8540
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	65.19 10.9
Índice de Viscosidad	159
Arranque en Frío, cP @ -30 °C	6127
Punto de Ignición, °F	450
Punto de Fluidez, °C (°F)	-30 (-22)
Color	<1.5
Viscosidad HTHS, cP	3.3
TBN	9.7
Ceniza Sulfatada, %wt	1.0

Los datos típicos son solo valores promedio. Leves variaciones, que no afectan el desempeño del producto, pueden registrarse durante un proceso normal de manufactura.